

KAHRS SAUNA HOLZSCHUTZÖL



LÖSEMITTELFREI

- schützt und pflegt
- wasserabweisend
- offenporig



Geeignet für:

Die Behandlung der Holzwände und Holzbänke im inneren Saunabereich. Zum Schutz des Raumklimas in der Sauna dürfen nur spezielle Natur-Holzpflege Produkte angewendet werden, die sehr gut wasserabweisend sind. Das umwelt-, hautfreundliche Produkt pflegt und schützt einheimische Hölzer in Saunen, Feuchträumen. Die hohe Beanspruchung durch Wärme und Wasserdampf erfordert einen beständigen Oberflächenschutz, u.a. gegen Wasser, Getränke und Schweiß. Das offenporige Sauna Holzschutzöl ermöglicht bei regelmäßiger Anwendung eine einfachere Reinigung und damit bessere Hygieneigenschaften der Holzoberflächen.



Anwendung/Verarbeitung:

- Untergrund muss fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. Überarbeitung nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen und verschiedenen Hölzern unterschiedlich, Probeanstrich
- erforderlich.
- Vor und während des Gebrauches gut umrühren.



Das Sauna Holzschutzöl dünn streichen oder rollen. Nach ca. 5 - 10 Min. Trockenzeit ggf. mit einem fast trockenen Pinsel gleichmäßig dünn ausstreichen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 8 Std. zweite evtl. dritte Behandlung, wie beschrieben, auf der Sichtfläche vornehmen. Bei Renovierungsanstrichen offenporige Anstriche säubern und evtl. anschleifen.

Verbrauch:

Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Sauna Holzschutzöl reicht für ca. 15 m² beim ersten Anstrich, abhängig von der Holzart und Oberfläche. Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3).

Reinigung:

Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Veredelte emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) / Zink-Pyrithion; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC.

Erhältlich in: 0,75 Liter.

Farbtöne:

