

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13990

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

19, 25 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 135 mm Breite

Stärke 15 mm geeignet für Fußbodenheizung bis 135 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	107 mm	135 mm	178 mm	Stk./Paket
15 mm			○		8
19 mm			○		6
25 mm			○	○	5

○ = auf Anfrage

Standardoberfläche: fein geschliffen
Fixlängen: 1.973 mm
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage
Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Gesunde Äste in beliebiger Anzahl in jeder Größe zulässig. Astrisse und Kantenausbrüche sind bis zu einer Größe von 40 mm zulässig. Lose Äste und Astlöcher sind bis zu einer Größe von 30 mm erlaubt.
- Risse** Durchgehende Risse, sofern sie den Gesamteindruck nicht beeinträchtigen, gestattet. Durchgehende Endrisse sind bis zu einer Länge von 300 mm zulässig.
- Harzgallen** In unbegrenzter Anzahl zulässig.
- Rindeneinwüchse** Rindeneinwüchse vereinzelt erlaubt.
- Kernröhre** Ist erlaubt. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen und Bläue sind zulässig.
- Schädlingsbefall** Vereinzelt zulässig.
- Maßhaltigkeit** Raue Stellen im Bereich Nut und Feder bzw. Hobelschläge sind in der Oberfläche erlaubt.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*