

# Terrassenlager-Flex

## Terrassenlager-Flex CLIP

Terrassenlager – Flex sind mit einer speziellen Aufnahme für Bodenhülsen 91x91 mm ausgestattet. Durch den flexiblen Kopf und den beweglichen Drehteller können sowohl die Höhe als auch die horizontalen Abweichungen ausgeglichen werden.

**Verstellbarkeit Höhe:** 42 - 87 mm

**Verstellbarkeit zur Seite:** Jeweils 20 mm nach links und rechts von der Mitte

**Maximale Neigung:** 5 % nach jeder Seite (entspricht ca. 8 cm auf 1 Meter)

**Material:** Hartkunststoff, Polypropylen

Wir möchten darauf hinweisen, dass die von uns vertriebenen Terrassenlager-Flex in unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt werden.



**Wir empfehlen:** Nach dem Einschlagen der Bodeneinschlaghülse sollte der Abstand zwischen Kopf und Erdreich 4 cm betragen. Bei einem zu weichen Erdreich sollte das Loch für die Bodeneinschlaghülse mit einem Erdbohrer vorgebohrt und vor dem Einsetzen mit Beton ausgegossen werden. So ist eine höhere Stabilität gewährleistet.

Produkt	Art.-Nr.	Menge
Terrassenlager-Flex	6957	Stück
Terrassenlager-Flex-CLIP	6967	Stück

### Belastbarkeit\*:

Produkt	Art.-Nr.	Newton / Lager	kg / Lager
Terrassenlager Flex / Flex-CLIP	6957 / 6967	5935	605

\*Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastbarkeit. Bei höheren Belastungen ist das Durchrutschen des Links-/Rechtsgewindes in darunterliegende Gewindegänge möglich.

### Vorteile:

- ✓ passgenau für Standard-Bodenhülse 91x91 mm
- ✓ keine genaue Vorbereitung des Untergrundes notwendig
- ✓ horizontal verstellbar