

## TECHNISCHES DATENBLATT

# Fugendichtband

### Beschreibung/ Anwendung

**Fugendichtband** ist ein UV-beständiges EPDM-Kautschuk-Band zum Schutz von Fassaden- Holzkonstruktionen. Durch Hinterlegungen an Fugen und Abdichtungen an Fassaden mit Teiloffenem Fugenanteil wird die darunterliegende Holzunterkonstruktion gegen Witterungseinflüsse und Durchfeuchtungen dauerhaft geschützt. Erhältlich auch als **Fugenband SK** mit einseitiger Selbstklebebeschichtung.

### Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material:	EPDM-Kautschuk, auch mit SK-Klebstoffbeschichtung lieferbar
Farbe:	Schwarz
Dicke:	0,8 mm ± 20%
Breite:	70 u. 100 mm, andere Breiten auf Anfrage
Länge:	20 m
Zugfestigkeit nach EN 12311-2:	≥ 140 N/ 50mm
Reißdehnung nach EN 12311-2:	≥ 300%
Weiterreißfestigkeit nach EN 12310-2:	≥ 10 N
Alterungsbeständigkeit EN 1296/ 1931:	Sehr gut
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis + 35°C
Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis + 120°C
VPE Rolle/ Karton:	20 m/ 320 m u. 240 m

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

### Verarbeitung/ Lagerung

**Fugendichtband** wird über die gesamte Länge der Traglattung/ Unterkonstruktion mit mind. 10 cm Stoßüberlappung angebracht. Der seitliche Überstand auf jeder Seite der Konstruktionslattung sollte 5 mm betragen und die Befestigung im geschützten Bereich der Fassadenbekleidung erfolgen, evtl. mit Tacker. Bei Einsatz von **Fugenband SK** mit einseitiger Klebstoffbeschichtung muss die Traglattung/ Unterkonstruktion sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Nach Abziehen der Schutzfolie das Band mit der Klebefläche an die Traglattung/ Unterkonstruktion unter festem Andruck anreiben und ankleben.

Im originalverpackten Zustand und einer Raumtemperatur von 15°C bis 25°C bis 12 Monate lagerfähig.

#### Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20200907
---	----------

